

SUPERPRO

FUGTIGHEDS
MÅLER

Superpro fugtighedsmåler er en ny generation af digitale fugtighedsmålere med indbygget kværn der giver markedets sikreste måling af vandindhold i korn og frø. Kornet kværnes og komprimeres i en og samme arbejdsgang og dette sammen med den automatiske temperaturkompensering giver et dokumenteret og sikkert måleresultat.

TIL
KORN
OG
FRØ



KORNFUGTIGHEDSMÅLEREN
MED INDBYGGET KVÆRN DER ER TIL AT STOLE PÅ

Super Tech
Agro line



www.SupertechAgroline.com



FUGTIGHEDS MÅLER

TIL
KORN
OG
FRØ



SUPERPRO

Funktioner:

- ◆ Præcis digital aflæsning med en decimals sikkerhed
- ◆ Kombineret kværn og presse
- ◆ Indbygget målebæger
- ◆ Belyst display
- ◆ Batteri-indikator
- ◆ Automatisk selvsluk
- ◆ Automatisk temperaturkompensering
- ◆ Kværn i hærdet og galvaniseret stål
- ◆ Kabinet i stødsikker ABS plast
- ◆ Automatisk middelværdiberegning
- ◆ Individuel kalibrering på alle kornsorter
- ◆ Kan opdateres med nye afgrøder
- ◆ Leveres i stødsikker transportkuffert
- ◆ 2 års garanti

Superpro Fugtighedsmåler: Enkel at bruge i fire nemme trin:



- ◆ Tænd ved at trykke på ON tasten
- ◆ Vælg den ønskede kornsort med piltasterne
- ◆ Den nødvendige mængde korn afmåles i håndtagets indbyggede målebæger og fyldes ned i kværnen
- ◆ Kværn kornet og tryk derefter på TEST-knappen
- ◆ Aflæs vandindholdet direkte i displayet og få samtidig middelværdien for de sidste 4 målinger

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- ◆ Måleområde (fugt): 5-50% afhængig af afgrøde
- ◆ Arbejdsområde: (Temperatur): 0 til 50 °C
- ◆ Opløsning/udlæsning: 0,1% fugt
- ◆ Temperaturkompensation: Automatisk
- ◆ Vægt inkl. kuffert 2 kg.
- ◆ Mål: 13x21x8 cm
- ◆ Battery: 9 V Alkaline
- ◆ Batteri: 9 volt Alkaline
- ◆ Display: 2 linjers LCD med baggrundsbelysning
- ◆ Nøjagtighed: Bedre end $\pm 0,25\%$ Ved normal fugtighed og brug af gennemsnit og kalibrering

SuperTech
Agroline



Supertech Agroline
Hestehaven 5
DK-5400 Bogense
Denmark

www.SupertechAgroline.com

Der tages forbehold for tekniske ændringer.