

# SUPERPRO<sub>COMBI</sub>

DRĖGMĖS  
ANALIZATORIAI

Naudodamiesi Superpro Combi, galėsite nustatyti, kokia yra tikroji drėgmės koncentracija ryšulyje, suskaičiuoti vidutinį drėgmės kiekį, matyti išsaugotų matavimų skaičių ir išmatuoti ryšulio temperatūrą. Norint, kad duomenys būtų patikimi, dėl tankio netolygumų kiekvieną ryšulį reikia patikrinti kelis kartus.

Superpro Combi vidinėje atmintyje išsaugo visus ankstesnius matavimus ir automatiškai suskaičiuoja vidutinį drėgmės kiekį, todėl yra tikslesnis nei kiti drėgmės matuokliai.

ŠIENO  
ŠIAUDŲ  
IR  
SILOSO



PATIKIMAS NEŠIOJAMASIS ŠIENO  
DRĖGMĖS MATUOKLIS

Super Tech  
Agro line

[www.SupertechAgroline.com](http://www.SupertechAgroline.com)



# DRĖGMĖS ANALIZATORIAI

## ŠIENO ŠIAUDŲ IR SILOSO

# SUPERPRO COMBI



Skaitmeniniai rodmenys vienos dešimtosios tikslumu parodys:

- Tikrą drėgmės kiekį
- Išsaugotų matavimų skaičių
- Temperatūrą
- Vidutinį drėgmės kiekį

50 cm ilgio metalinis zondas su drėgmės ir temperatūros davikliu

Spauskite, norėdami:

- Išjungti analizatorių
- Ištrinti atmintyje išsaugotus matavimus

Spauskite, norėdami:

- Įjungti analizatorių
- Įjungti ekrano apšvietimą

Spauskite, norėdami:

- Išsaugoti matavimų duomenis atmintyje
- Automatiškai suskaičiuoti vidutinį drėgmės kiekį

Spauskite, norėdami:

- Pareguliuoti kalibravimą, kad kompensuotumėte ryšulio tankio skirtumus Palyginti rezultatus su Oficialiu tikrikliu

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Matavimų diapazonas (drėgmės): 8,5-80%
- Eksploatacinė temperatūra: -5 to 70°C
- Skiriamoji geba: 0,1% drėgmės
- Zondas: 50 cm, nerūdijantysis plienas

- Elementas: 9 voltų, šarminis
- Ekranas: 2 eilučių LCD, apšviečiamas
- Tikslumas: naudojant vidurkių išvedimą ir kalibravimą, daugiau nei +/- 1,5% normaliame drėgmės diapazone

**SuperTech**  
Agroline



Supertech Agroline  
Hestehaven 5  
DK-5400 Bogense  
Denmark

[www.SupertechAgroline.com](http://www.SupertechAgroline.com)

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.